

Благодарим Вашу компанию за проявленный интерес к поставляемой нами продукции, которая поможет Вам более эффективно строить и развивать Ваш бизнес.

Представляем Вам на рассмотрение коммерческое предложение на поставку следующего оборудования:

**Экскаватор-погрузчик
Hidromek НМК 102В:**



Технические характеристики	
Двигатель, мощность	John Deere (США), 100 л.с
АКПП	ZF
Трансмиссия	привод 4x4
Ковш экскаватора	0,23 м ³ , 600 мм
Каретка экскаватора	подвижная
Глубина копания	5,8 м
Ковш погрузчика «4 в 1»	1,1 м ³
Разводка под гидромолот	
Телескопическая рукоять	
Вес машины	9 300 кг
Система стабилизации движения	

Двигатель

Изготовитель John Deere(США)
 Модель 4045HF280
 Кол-во цилиндров 4-цилиндровый, рядный
 Диаметр цилиндра и ход поршня 106*127 мм
 Объем цилиндров 4500 см³
 Макс. мощность 74,5 кВт, 100 л/с (2200 об/мин)
 Макс. крутящий момент 400 Нм (1350 об/мин)
 Турбо-дизельный двигатель обеспечивающий высокий крутящий момент и мощность, жидкостное охлаждение

Гидравлическая система

Простой, надежный и высокоэффективный насос тандемного типа
 Подача основного насоса 81 л/мин (2200 об/мин)
 Давление 230 бар
 Подача основного насоса 64 л/мин (2200 об/мин)
 Давление 210 бар



Трансмиссия 4x4

Скорости передвижения

При 2200 об/мин скорости двигателя

1-ая передача	5 км/ч
2-ая передача	9 км/ч
3-ая передача	21 км/ч
4-ая передача	40 км/ч

Шины

Передние	16/70 - 20 норма слойности 14
Задние	16.9 -28 норма слойности 12

Рабочий вес

Рабочий вес (со стандартным оборудованием)	8700 кг
Рабочий вес (со телескопической рукоятью)	8900 кг

Комплектация:

Двигатель John Deere мощность 100 л.с КПП - управление джойстиком ковш экскаватора – 0,26 м ³ , 900 мм кадетка экскаватора подвижная глубина копания – 5,8 м ковш погрузчика 4 в 1, ёмкость 1,1 м ³ высота выгрузки ковша 3,3 метра разводка под гидромолот телескопическая рукоять датчик положения ковша иммобилайзе подлокотники вес машины 8 700 кг	Комплектация двигатель John Deere (США) трансмиссия ZF (Германия) гидронасосы Europower (Англия) тормозная система Rexroth (Германия) рулевая система Danfoss (Дания) гидравлические шланги и фитинги Europower (Англия) трубопроводы цилиндров Alta SpA (Италия) уплотнения и O-кольца Busak and ShambanSA (Швейцария)
---	--

Условие поставки: в наличии на складе г. Иркутск

Наработка: 0 час.

Гарантия: 12 месяцев или 1500 моточасов (что наступит раньше).

Сервис: Сертифицированные инженеры нашей компании могут произвести сервисное обслуживание приобретаемого оборудования, а также оказать услуги по обслуживанию и ремонту другой техники Вашей компании.

С уважением,
генеральный директор ООО «А-Техникс»

Турчиновский Д.А.

Тел.: (3952) 993-997, 663-118

Е-mail: atechnics@mail.ru